



## FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection  
**RENAISSANCE**

## BOTTICELLI

Chêne vieilli brossé,  
traits de scie naturels, huile-cire




### Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis	Monolame
Essence	Chêne
Choix du bois	Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H
Epaisseur du parement	1900 x 190 x 15mm
Conditionnement	3,5mm
Poids	Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE
Couche intermédiaire	Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m <sup>2</sup>
Couche inférieure	Palette / 50 boîtes - 108,50m <sup>2</sup>
Chanfrein	3,3kg/m <sup>2</sup>
Taux d'humidité	Résineux
Chanfrein	Déroulé de feuillus 1,8mm
Taux d'humidité	Arrondi 2 côtés
Traitements de surface	7 à 10%
Brillance	Brossée, traits de scie naturels, huilée cire
Brillance	60°
Pose	Pose flottante
	DTU 51.11
	Pose collée en plein
	DTU 51.2

### Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m <sup>3</sup>	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10-6n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m <sup>3</sup>	A




Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chaudrage au sol\*



Commercial modéré



Garantie\*



A



A



EN 14342  
EN 13489