



CHÊNE LYNX HUILÉ

Le Lynx huilé rend hommage au chêne dans toute sa splendeur. Des nœuds prononcés et des variations de couleurs vives confèrent à chaque lame sa propre identité. Un brossage profond fait ressortir le grain, tandis qu'un micro-biseau sur les quatre côtés encadre chaque lame de subtiles lignes d'ombre. Les nœuds plus importants sont soigneusement rebouchés à la main à l'aide de chevilles bois et de mastic, petites signatures du savoir-faire artisanal. La finition à l'huile naturelle pénètre dans le bois pour en enrichir la teinte et la profondeur, laissant une surface lisse et légèrement brillante.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Dessous de lame	Sapin
Construction		Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9
Code article / Code EAN	131268220 / 7393969306447	gamme	
Style / Essences	1-frise / Chêne	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	35 / 5.3 / 10.6
Traitement de surface /	Huile / Naturel	Garantie	20 ans
Naturel/Teinté		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé	Teneur en eau	EN13183 7%±2%
Largeur x Longueur x	187 x 2266 x 13 mm	Densité moyenne minimale	>500 kg/m³
Épaisseur		kg/m³	
Poids par paquet / par m2	24 kg / 7,19 kg	Réaction au feu	EN13501-1 Dfl-s1
Surface par paquet / par	3,39 m² / 118,65 m²	Emission de Formaldéhyde	EN717-1 E1
palette		Contenu PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
INFORMATIONS		Résistance à la rupture	EN1533 NPD
Choix de bois	Dynamic	N/mm²	
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	Conductivité thermique	EN12664 0,11W/mK
Pose	Flottante, Colle	Durabilité Biologique	EN350-2 Class 1
Chauffage au sol	Oui	CARB2	Conforme
Couche d'usure matériau /	Bois / 2,6 mm	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD Performance non déterminée
épaisseur			
Nombre de ponçage	2-3 fois		
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea		



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, allant des tons brun clair à brun foncé. Le bois d'aubier peut être présent. Le produit présente de très gros nœuds sains et noirs, ainsi que des fissures naturelles. Les nœuds et les fissures sont réparés à l'aide d'un mastic foncé, et les ouvertures plus importantes peuvent être rebouchées avec des inserts pour nœuds.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.


Changement de couleur: Légère atténuation des variations de couleur vers un brun paille moyen.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.


Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.


Autres produits dans cette collection



CHÊNE URSUS




CHÊNE LARUS



CHÊNE OVIS



CHÊNE LYNX HUILÉ



CHÊNE LYNX ULTRA MAT