



CHENE LYNX ULTRA MAT

Lynx Ultra Mat combine un aspect saisissant avec un design contemporain ultra mat. Les nœuds, les fissures et les variations de couleur caractéristiques du chêne sont mis en valeur par un brossage minutieux qui souligne le grain, puis raffiné par un micro-biseautage sur les 4 côtés. Les nœuds plus importants sont rebouchés à la main à l'aide de chevilles en bois et de mastic afin de mettre en valeur le travail artisanal. La finition vernie ultra mate offre un aspect bois brut avec une excellente durabilité et un entretien facile.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis
Construction	
Code article / Code EAN	131267200 / 7393969306430
Style / Essences	1-frise / Chêne
Traitement de surface /	Vernis ultra mat / Naturel
Naturel/Teinté	
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé
Largeur x Longueur x	187 x 2000 x 13 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m ²	21 kg / 7,19 kg
Surface par paquet / par palette	2,99 m ² / 104,65 m ²

INFORMATIONS

Choix de bois	Dynamic
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Pose	Flottante, Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 2,6 mm
Nombre de ponçage	2-3 fois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicea

INFORMATIONS

Dessous de lame	Sapin
Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	38 / 5.3 / 10.6
Garantie	20 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m ³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm ²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,11W/mK
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD Performance non déterminée



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, allant des tons brun clair à brun foncé. Le bois d'aubier peut être présent. Le produit présente de très gros nœuds sains et noirs, ainsi que des fissures naturelles. Les trous de nœuds et les fissures sont réparés à l'aide d'un mastic foncé, et les ouvertures plus importantes peuvent être bouchées à l'aide d'inserts de nœuds.

Vernis ultra mat: L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.


Changement de couleur: Légère atténuation des variations de couleur vers un brun paille moyen.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.


Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.


Autres produits dans cette collection



CHÊNE URSUS



CHÊNE LARUS



CHÊNE OVIS



CHÊNE LYNX HUILÉ



CHÊNE LYNX ULTRA MAT