



PEINTURE DECORATION MAT, VELOURS

0,125L, 0,5L, 2,5L

Blanc et teintes



UTILISATION :

Peinture acrylique pour la décoration intérieure, faible odeur. Excellent pouvoir garnissant. Grande facilité d'application. Lessivable. Les supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les panneaux de bois, les menuiseries bois, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire antirouille.

CARACTÉRISTIQUES

- MULTISUPPORTS
- GRANDE FACILITE D'APPLICATION
- MASQUE LES IMPERFECTIONS

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

La FABRIQUE



Intérieur



Brosse
Rouleau
Pistolet



Temps
de séchage
1h



Dilution :
EAU

PRÉPARATION :

Le fond doit être sec, propre et non gras. Sur supports neufs, appliquer une sous-couche Adaptée. Sur supports anciens, s'assurer de la bonne adhérence des anciennes peintures. Poncer la surface, lessiver puis rincer pour faciliter l'adhérence de la peinture. Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer en 2 couches. Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Pistolet airless : diluer de 3 à 8 %. Séchage : sec en 1 heure. Recouvrable en 3 heures. Rendement : 10 à 12 m²/L selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50