

PEINTURE MULTI SUPPORTS VELOURS 98% D'OPACITE

PEINTURE A BASE D'INGREDIENTS RECYCLÉS



DESTINATION

Notre peinture Bâtir Multisupports finition VELOURS avec ses teintes vives et soyeuses, apportera aux murs, boiseries et radiateurs de vos pièces dynamisme et luminosité. Les supports adéquats sont les enduits, le plâtre et les plaques de plâtre, le béton, le ciment, les papiers peints, les toiles de verre, boiseries, carrelage, PVC, métal, radiateurs et anciennes peintures.

PROPRIÉTÉS

- Composée avec plus de 40 % de matières premières recyclées.
- La résine, qui apporte résistance et adhérence, est issue du recyclage de matière fossile et présente une empreinte carbone divisée par deux par rapport à une résine acrylique standard. Les charges, qui amènent opacité et facilité d'application, sont issues du recyclage de poudre de marbre.
- Haut pouvoir couvrant, 98% d'opacité
- Lessivable

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PRÉPARATION

- Le fond doit être sec, propre et non gras.
- Sur supports neufs (enduits, plâtre et plaques de plâtre, béton, ciment, papiers peints, toile de verre, boiseries), appliquer directement sans sous-couche.
- Sur supports anciens, s'assurer de la bonne adhérence des peintures. Poncer la surface, lessiver puis rincer pour faciliter l'adhérence de la peinture.
- Sur PVC, poncer très légèrement à l'abrasif fin.
- Sur carrelage mural, après lessivage, utiliser notre Bâtir Sous-couche Multisupports. Sur les supports métalliques, utiliser notre Bâtir Sous-Couche Tous Métaux

APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless en 2 couches

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %.

DILUTION

Diluant : Eau Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi Dilution pistolet : 0 à 5%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|--|--|
| ASPECT DU FILM Velours | LIANT Résine acrylique issue du recyclage | RENDEMENT 9 à 12 m ² /L en fonction du support à traiter. |
| BRILLANT SPECULAIRE 15 à 25 sous 85° | CONDITIONNEMENT 0,5 litre et 2 litres. | CONSERVATION En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité |
| TEINTES BALEINE BLEUE, BEIGE DROMADAIRE, BEIGE GRIZZLY, BEIGE OUISTITI, BEIGE PARESSEUX, BLANC BEBE PHOQUE, BLANC GUEPARD, BLEU BROCHET, BLEU CANARD, BLEU DAUPHIN, CYGNE BLANC, GRIS GRAND DUC, GRIS OPOSSUM, JAUNE MANGOUSTE, JAUNE SALAMANDRE, VISON D'EUROPE, NOIR CALIMERO, POISSON CLOWN, OURS BLANC, PANTHERE ROSE, PAPILLON BLEU, RENARD ROUX, ROUGE COCCINELLE, VERT CAMELEON, VERT RAINETTE. | SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Hors poussières : 20 min • Sec : 1 heure • Recouvrable : 4 heures | |

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

| |
|--|
| CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b2 |
| HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité |
| RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 140 g/l. Ce produit contient moins de 3 g/l de COV. |
| DÉCHETS Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter le produit et les résidus de lavage dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, dans la nature ou avec les ordures ménagères. |



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.