

# Ely plaque Ondulé recyclé (PE) & (PP)



Matière première	Plaque ondulée recyclée en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Épaisseur matériau / épaisseur paroi	2,5 mm
Ondulation	76/18
Hauteur ondulation	env. 18 mm
Nombre d'ondulations	12 ondulations
Couleurs	noir ou rouge
Structure	Face inférieure = alvéolaire Face supérieure = structurée
Longueur en "mm"	2.000 mm
Largeur en "mm"	900 mm
Résistance à la température	jusqu'à + 70°C
Gewicht in kg/m² ca.	2,40 kg/m²
Résistance au feu	E selon DIN EN 13501-1
Surface en "m²"	1,60m² (de couverture = 1,60m²)
Pente du toit	min. 7°
Unités /palette	150 plaques / palette
Charge admissible	- Espacement des lattes 40 cm jusqu'à 75 kg/m² - Espacement des lattes 31 cm jusqu'à 100 kg/m² - Espacement des lattes 15 cm jusqu'à 125 kg/m²
Description	Recyclable   Résistante   Silencieuse   Durable   Facile d'utilisation. Couverture de toiture garantie 15 ans (selon nos conditions) pour la rénovation et le revêtement mural
Caractéristiques	Robuste, facile à poser et travailler, légère, durable, sans entretien, couleurs naturelles, recyclable à 100% et réutilisable à l'infini
Application	Couverture pour toiture, revêtement mural, rénovation, Do it yourself
Garantie	Garantie d'usine 15 ans selon les conditions de garantie
Remarque	Sous réserve de modifications techniques



Route de Bourgoin – 6 ZA de Grange Neuve  
38790 Diémoz  
Tel : 04.78.96.28.82