



Unité intérieure Unité extérieure	Apple Pie (KG)			
	KG25YR4BG AS25YR4BW	KG35LR03G AS35LR03W	KG50XS1GG AS50XS1GW	TG70BB05G TG70BB05W
Chauffage				
Puissance restituée (-7°C/20°C)	2,2	2,2	4,24	4,6
Puissance restituée (+7°C/20°C)	2,7	3,65	5,00	6,8
Puissance absorbée (-7°C/20°C)	0,9	0,9	1,39	1,9
Puissance absorbée (+7°C/20°C)	0,7	1,0	1,35	2,1
COP (-7°C/20°C)	2,56	2,46	3,05	2,39
COP (+7°C/20°C)	4,00	3,54	3,71	3,3
SCOP : rendement énergétique saisonnier	4,1	4	4,00	4
Classe de rendement énergétique saisonnier	A+	A+	A+	A+
Conso énergétique annuelle selon rg\mt 626/2011 (kWh/annum)	751	805	1400	1890
Refroidissement				
Puissance restituée (35°C/27°C)	2,6	3	5	6,3
Puissance absorbée (35°C/27°C)	0,765	1,185	1,545	2,065
ERR (+7°C/20°C)	3,40	2,70	3.23	3.05
SEER : rendement energetique saisonnier	6,3	6,3	6,1	6.3
Classe de rendement énergétique saisonnier	A++	A++	A++	A++
Unité intérieure				
Dimension (LxlxP)	890×260×203	890×260×203	1002×303×231	1114×332×235
Poids	7.7	7.7	11	12,0
Débit d'air (H/H-M/M/M-L/L)	550/500/450/410/370	600/550/500/460/410	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Capacité de déshumidification	0,9	1,2	2	2,2
Pression acoustique en mode "silence"	19	19	22	24
Niveau de puissance acoustique (Maxi)	57	60	60	65
Niveau de pression acoustique (H/HM/M/ML/L) 1m	40/37/34/32/29	42/39/36/34/32	44/42/40/37/36	46/43/40/38/35
Niveau de pression acoustique (H/HM/M/ML/L) 4m	28/25/22/20/17	30/27/24/22/20	32/30/28/25/24	34/31/28/26/23
Unité extérieure				
Dimension (LxlxP)	660×483×240	660×483×240	810x585x280	860×667×310
Poids (kg)	21,5	19,8	34	41
Niveau de puissance acoustique (Maxi)	62	65	63	68
Niveau de pression acoustique (Max) 1m	51	54	52	57
Niveau de pression acoustique (Max) 4m	39	42	40	45
Plage de fonctionnement (chauffage)	-15°C / +24°C	-15°C / +24°C	-15°C / +24°C	-15°C / +24°C
Plage de fonctionnement (refroidissement)	-15°C / +45°C	-15°C / +45°C	-15°C / +45°C	-15°C / +45°C
Données d'installation				
Diamètre liaison frigo.liquide/gaz	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Dénivelé maxi (U. intérieure/ U.exterieure)	10	10	15	15
Charge initiale dans l'unité exterieure	480	580	1150	1320
Longueur de liaison frigo. Min / Maxi	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Longueur de liaison frigo.Maxi sans ajout de réfrigérant	5	5	5	5
Complément de charge	20	20	20	30
Alimentation princiaple UE	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5
interconnection UI/UE	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
Réfrigérant				
Type de réfrigérant	R32	R32	R32	R32
PRG : potentiel de réchauffement global	675	675	675	675