

POMPE VIDE CAVE EAUX CHARGEES 550W

NORMES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Usage du produit : pour eaux chargées
- Alimentation : 230-240 V~ 50 Hz
- Puissance : 550 W
- Débit : 10,5 m³/h
- Indice de protection : IPX8
- Hauteur de refoulement max : 7 m
- Profondeur maximale de fonctionnement : 7 m
- Température max de l'eau : 35°C
- Taille maximale des particules : 35 mm
- Hauteur de déclenchement : marche 14 cm / arrêt 7 cm
- Matière du corps de pompe : plastique
- Matière de la turbine : polypropylène
- Flotteur intégré (idéal pour les espaces restreints)
- Poignée de transport
- Longueur du câble : 10 m
- Dimension du produit : hauteur 35cm, largeur 15,5 cm, profondeur 25,5 cm
- Attention : ne pas utiliser la pompe sans eau

FAMILLE :
EQUIPEMENT D'ATELIER
SOUS FAMILLE :
POMPE

98813



3069310988139

IMPORT EXPORT DU VELAY - BP 67 - 1349 RUE DE L'INDUSTRIE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - Tel. +33 (0)4 77 35 10 10

REMARQUES :

Cette pompe vide-cave fonctionne de manière autonome : elle démarre automatiquement lorsque l'eau atteint ± 14 cm et s'arrête à ± 7 cm. Son mode forcé permet un fonctionnement continu. Compacte, elle convient aux petits espaces comme les caves et les puits. Le système de flotteur intégré évite tout risque de blocage et assure ainsi une utilisation sécurisée et efficace.

