

POMPE VIDE CAVE EAUX CLAIRES 250W

NORMES

EN ISO 12100 : 2010
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021
EN 61000-3-2 : 2019+A1
EN 61000-3-3 : 2013+A1
EN IEC 60335-2-41 : 2021
EN 60335-1 : 2012+A15:2
EN 62233 : 2008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230-240V~ 50Hz
- Puissance : 250W
- Débit : 5m³/h
- Indice de protection : IPX8
- Hauteur de refoulement max : 6m
- Profondeur maximale de fonctionnement : 5m
- Température max de l'eau : 35°C
- Taille maximale des particules : 3mm
- Hauteur d'aspiration mini en mode forcé : 10mm
- Mode automatique : marche 40cm / arrêt 30cm
- Matière du corps de pompe : plastique
- Matière de la turbine : polypropylène
- Flotteur déporté
- Poignée de transport
- Longueur du câble : 10m
- Dimension du produit : hauteur 23cm, largeur 16cm, profondeur 15cm
- Attention : ne pas utiliser la pompe sans eau

FAMILLE :
EQUIPEMENT D'ATELIER
SOUS FAMILLE :
POMPE

98815



3069310988153

IMPORT EXPORT DU VELAY - BP 67 - 1349 RUE DE L'INDUSTRIE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - Tel. +33 (0)4 77 35 10 10

REMARQUES :

Cette pompe vide-cave de 250W est équipée d'un flotteur déporté qui lui confère un fonctionnement automatique : elle s'active dès que le niveau d'eau atteint ± 40 cm et s'arrête quand il descend à ± 30 cm. Son mode forcé permet un fonctionnement continu. Compacte, elle convient aux petits espaces comme les caves et les puits.

