



### Les plus produit :

- Technologie Inverter IGBT
- Soudure Acier / Inox / Fonte
- 160A, compatible électrodes de 1,6 à 4mm, enrobage rutile et basic
- Compact et léger : il est facilement transportable grace à sa poignée
- Fonction TIG LIFT : Facilite la soudure TIG (Torche non incluse)
- Ecran LCD : Réglage linéaire et précis de l'intensité de soudage
- Soudure facilitée :
  - Anti-stick (plus de collage)
  - Arcforce (modulation du courant)
  - Hotstart (amorçage facile)


### Choix des électrodes :

Épaisseur à souder (en mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	7
Ø électrodes (en mm)	Ø 1,6	Ø 2,5		Ø 3,2			Ø 4	
Intensité de soudage (en A)	20	40	60	80	100	120	140	160

### CARACTÉRISTIQUES

Intensité de soudage :	10 à 160 A
Consommables :	électrodes Ø 1,6 à 4 mm
Puissance absorbée :	5,2 kW
Tension d'alimentation :	230 V - 50 Hz
Facteur de marche :	à 20°C : 40% à 160 A à 40°C : 20% à 160 A
Tension à vide :	60 V
Classe de protection :	IP21S
Compatible générateur :	8,4 Kw

### USAGES



Construction  
métallique



Réparation



TIG LIFT  
(torche non incluse)

### ACCESSOIRES FOURNIS



Pince de masse



Pince porte électrode

### DONNÉES DE GESTION

Réf :	460160
Gencod :	3283494601602
Poids brut :	4,8 Kg
Poids net :	3,6 Kg
Conditionnement :	1 pièce
Palettisation :	126 pcs
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

