STANLEY

MIG MULTI 160
Réf : 460277

POSTE A SOUDER INVERTER
MULTI PROCESS 4 EN 1







Les plus produit :

- Inverter avec technologie Inverter IGBT facilite la soudure :
  - Anti-stick (plus de collage)
  - Arcforce (modulation du courant)
  - Hotstart (amorçage facile)

UNIVERSEL 4 en1 MULTI-PROCÉDÉS

- Poste polyvalent compatible multi-procédés 4 en 1 : MMA/MIG GAS/MIG NO GAS/ TIG LIFT

2T 4T MODE

- Fonctions pros : mode 2T/4T, réglages synergiques
- Compact et facilement transportable grâce aux 2 poignées supérieures
- Fonction TIG LIFT : Facilite la soudure TIG (Torche non incluse)

TIG LIFT

- Double écran LCD et 3 réglages synergiques : tension, intensité, vitesse

8.8.8. DIGITAL DISPLAY

- Compatible branchement sur rallonge ou groupe électrogène

170-250V

CARACTÉRISTIQUES

Intensité de soudage :	30 à 160 A (MIG) / 15 à 160A (MMA + TIG)
Consommables :	Électrode rutiles et basiques 1,6 à 40mm Électrode TIG : 1,6-2,4Mm (tungstène)
Fil fourré et plein (acier, inox)	0,6 à 1,0mm (bobine Ø 100 et 200mm)
Puissance absorbée :	5 kW (MMA) / 3,1 kW (TIG) / 4,1 kW (MIG)
Tension d'alimentation :	230 V - 50-60 Hz
Facteur de marche :	à 20°C : 60% à 160 A à 40°C (CE) : 20% à 160A
Tension à vide :	59V (MMA & MIG) / 16V (TIG)
Classe de protection :	IP21S
Compatible générateur :	10,0 kW

USAGES



Construction métallique



Réparation



TIG LIFT
(torche non incluse)

ACCESSOIRES FOURNIS



Torche MIG



Pince de masse



Pince porte électrode

DONNÉES DE GESTION

Réf :	460277
Gencod :	3283494602777
Poids brut :	12,9 Kg
Poids net :	10,1 Kg
Conditionnement :	1 pièce
Palettisation :	30 pcs
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine



04/02/2026

Distribué par mecafer
112 chemin de la forêt aux martins - BP 167 | 26906 VALENCE cedex 9
Tél : 04 75 41 84 50 | Fax : 04 75 41 83 71
www.mecafer.com | info@mecafer.com

Suivez-nous :

CE