

FICHE TECHNIQUE

REF : 746880

DESIGNATION: BLOK PRISE 2P+T AVEC CHARGEUR USB A+C SAILLIE BLANC 1 POSTE

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	BLOK
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	BLOK PRISE 2P+T AVEC CHARGEUR USB A+C SAILLIE BLANC 1 POSTE
Montage du Système	en saillie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Appareillage Saillie
Présentation du produit	BLOK PRISE 2P+T AVEC CHARGEUR USB A+C SAILLIE BLANC 1 POSTE
Composition	complet
PCB (Multiple de vente)	-
Nombre de Bornes	3_Bornes_Automatiques
Mode de Fixation	par vis
Emballage	sous-film
Griffes	NON
Cache peinture	NON
Finition	MAT
Couleur	Blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	-
Profondeur Encastrement	-
Dimensions L x l x P (mm)	85x70x37
RAL/Pantone	Blanc

Matières	ABS
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	2,5mm ²
Dénudage L (mm)	11
Tête de vis	-
Type de bornes	3_Bornes_Automatiques
Nombre de Touche	1
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5 => 50°C
Niveau Etanchéité	ip20
Tenue aux Chocs	ik02
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	650°C
Courant Nominal (I)	16/3,0A
Tension Nominale (V)	250V
Puissance Nominale (W)	Entrée :100/240v 50/60Hz - Sortie 5V DC - 3,0A
Durée de vie (nb cycles)	5000
Tenue diélectrique	2000V
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5 => 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	Conforme