

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Prise TV/FM/SAT Unica, blanc, 1 entrée à vis

NU545018F

**Statut commercial: Arrêt de commercialisation**

⚠ Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise TV/FM/SAT
Application	Communication Support d'appareil média
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision	Individuel
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Conditions d'utilisation	Intérieur

## Complémentaires

Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM	CEI femelle 9,52 mm
Connecteur SAT	Type F
Composition de l'appareil	Anneau de blocage
Affaiblissement sur un trajet	2 dB TV/VHF signal 47...75 MHz 2 dB TV/UHF signal 170...862 MHz 2 dB R signal 88...110 MHz 2 dB SAT signal 950...2200 MHz
Passage de courant continu	Oui
Nombre de modules	2 modules
Matière	Zamak: support de fixation Plastique anti-UV: plaque centrale
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Marquage	Avec empreinte
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Vis
Profondeur	42 mm
Largeur	74,5 mm
Hauteur	74,5 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm

---

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

## Environnement

---

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Normes	CE

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,1 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	474 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	699 g

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Pourcentage minimum de plastiques recyclés	50
--	----

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme
-----------------------------------	----------

Règlementation REACh	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
----------------------------	--

Reprise	No
---------	----