PROTECTION EXTREME



Résine de protection pour zones humides & sols

Caractéristiques :
PROTECTION EXTRÊME est une résine de finition bi-composante époxy à l'eau.
Elle s'applique sur les enduits de la gamme Minérale Résinence pour les protéger durablement des passages et nettoyages répétés et des agressions climatiques.

Destinations :
Elle s'applique obligatoirement en 3e étape sur les sols, plans de travail, crédences, escaliers, douches à l'italienne et les supports extérieurs après application de BÉTON et de PROTECTION UNIVERSELLE.

Performances :
- 100% étanche
- Résiste aux chocs et rayures
- Ultra résistant
- Protège des passages et des nettoyages répétés

Préparation de la résine
PROTECTION EXTRÊME s'applique sur supports propres, secs et sains.
Bien mélanger les 2 composants à l'intérieur du pot pour avoir un mélange homogène.
Le mélange est utilisable 1h30. Ne plus utiliser passé ce délai.

Application : Protection Extrême
S'applique en couches fines au rouleau laqueur sur support propre et sec.
Après séchage de **PROTECTION UNIVERSELLE,** appliquez 2 couches de l'aspect de votre choix pour imperméabiliser et protéger durablement en laissant sécher 4h entre 2 couches.

Les essentiels :





10m²/L en 1ère couche
15m²/L en 2nde couche



Utilisation après mélange



Séchage entre 2 couches



Séchage complet



Mise en immersion



Nettoyage des outils à l'eau

Existe en format 300ML et 500ML. Aspect mat, satin et brillant.

17/07/2026

Fiche de données de sécurité disponible sur le site *www.**quickfds**.fr*

Résinence – Atmos Products – 74, chemin de la Chapelle Saint Antoine 95300 Ennery
R.C.S. 823 915 988 R.C.S. Pontoise – SIRET 82391598800013 – APE 46.75Z