



ESSENTIA 40 CBL PRD

Rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft non imprimé



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,5	100	8500	1200	1	10,20	24	244,80	S	2062004	8435078242236
5	200	5000	1200	1	6,00	24	144,00	S	2139409	8435062264121

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T1

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T1

Site DoP : <https://dop.ursa.com>

Numéro de DoP : 033UGW40KP23121

ACERMI (usine française) : 02/083/012/20



Avantages

- Rapidité de mise en oeuvre
- Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
- Confort de pose

Applications

- Combles Perdus
- Plafonds

