

GAMME ECO ROULEAU TOITURE

Isolez vos combles perdus



- Confort de pose grâce au surfacage kraft
- Format du rouleau adapté pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isole du froid, du chaud et du bruit
- Spécifique aux ouvrages horizontaux

BON À SAVOIR


ISOVER recommande l'ajout de la membrane Vario Xtra® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air.

Attention, la mise en œuvre d'une membrane en combles perdus est obligatoire :

- Lorsqu'il existe un plancher au-dessus de l'isolant
- En zone très froide ($S_d > 57 \text{ m}$), sauf si l'isolation est posée sur un plancher en béton plein
- Pour tout plancher ou plafond considéré comme non étanche à l'air (plancher bois, plafond lambris ou frissette)
- En maison à ossature bois
- Avec une couverture en bardeaux bitumés sauf si l'isolation est posée sur un plancher en béton plein
- Avec les isolants biosourcés

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement à l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié : 16/018/1186/8
Déclaration des performances (DoP) : 0001-04



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Produits	Réf.	EAN rouleaux	Épaisseur	Longueur	Largeur	R_p (m ² .K/W)	Rlx/palette
Eco Rouleau Toiture 100	23804	3596265336819	100 mm	8 m	1,20 m	2,50	30
Eco Rouleau Toiture 200	85886	3596265164894	200 mm	5,4 m	1,20 m	5,00	30
Eco Rouleau Toiture 240	85887	3596265164917	240 mm	3,5 m	1,20 m	6,00	30
Eco Rouleau Toiture 280	13324	3596265233651	280 mm	2,80 m	1,20 m	7,00	24

Pour être éligible aux aides financières, la résistance thermique installée doit être supérieure ou égale à 7 m².K/W