GEKO SpA
Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

FICHE TECHNIQUE – GEKO USA PREMIUM

RUBAN ADHÉSIF : BANDE GEKO CLOTH

Avantages et avantages

Excellente adhérence à la plupart des surfaces
Adapté aux surfaces rugueuses
Étanche
Adhésif fort

Applications typiques

Multifonctionnel
Verre, plastique, métal

Construction

Note générale : HAUTE PERFORMANCE
Arrière : multicouche en LDPE / TISSU
Adhésif : À base de caoutchouc synthétique modifié

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	VALEURS STANDARD	UNITÉS	TOLÉRANCE / MÉTHODE D'ESSAI
Épaisseur totale	130	µm	(+/- 10%)
Poids total	120	G/M2	+/- 5%
Adhérence à l'acier à 180°	20 ≥	N/2,5 cm	AFERA 5001
Résistance à la traction	30	N/cm	AFERA 5004
Étirement au point de rupture	>25	%	AFERA 5004
Type d'adhésif	HOT MELT		
Plage de température de service	-5 à Max 60	°C	-
	23 à Max 140	F	-

Les résultats ci-dessus sont pris comme la moyenne de notre production standard et ne constituent donc pas un contrat contraignant de la part de GEKO SpA. L'utilisateur final doit, dans tous les cas, par des essais pratiques, vérifier la pertinence du produit dans diverses conditions, en assumant tout risque et responsabilité découlant de la même utilisation. Les valeurs ci-dessus peuvent être modifiées à tout moment en raison d'un changement de production ou de techniques mises à jour.

Conditions de stockage et d'utilisation Le ruban adhésif doit être conservé dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct, et doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Les surfaces sur lesquelles le ruban est appliqué doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

01-12-2023 REV: 2