GEKO SpA
Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

FICHE TECHNIQUE

GEKO USA

Description : RUBAN ADHÉSIF EN TISSU, avec support LDPE et renforcé avec un maillage en polyester. Il est résistant à l'eau et adapté aux applications extérieures. Il est possible de déchirer à la main dans les deux directions et garantit de grandes performances. Dans l'environnement domestique, il convient à toute réparation, même temporaire. Excellentes performances : robustes et avec une puissance adhésive exceptionnelle. Disponible en différentes couleurs et tailles.

Données techniques

Objet	Soutien		Type d' adhésif	Épaisseur totale (µm)	Adhérence à l'acier (N/cm) (AFERA 5001)	Résistance à la traction au point de rupture (N/cm) (AFERA 5004)	Étirement au point de rupture (%) (AFERA 5004)	MESH Nombre de cellules par cm2
	Type	Épaisseur (µm)						
	Tolérance			+/- 15%				
USA	EPS	60	HOT MELT	190	>7,0	>32	>12	21

Période de stockage

Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 6 mois suivant la livraison.

Conditions de stockage

Conservez le produit dans un endroit sec, à une température comprise entre 15°C et 25°C, à l'abri de la poussière et du soleil direct. Conservez horizontalement et dans l'emballage d'origine.

Les résultats indiqués sont dérivés des valeurs moyennes tirées de notre production normale et peuvent être modifiés sans avertissement. Ils ne constituent pas des résultats juridiquement contraignants.

24/09/2013 REV 3 ; 12/2023