GEKO SpA
Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF : GEKO PVC ORANGE

Description : Vinyle Adhésif extra résistant

Caractéristiques : Ce ruban est constitué d'un film PVC plastifié stabilisé recouvert d'un adhésif à base de caoutchouc naturel. Excellente flexibilité, anti-abrasion, anticorrosion et résistance aux acides, alcalis et huiles. Peut être utilisé comme pare-eau de vapeur, ruban de protection ou ruban de réparation lors des travaux de bâtiment.

Bande standard : Orange mm50 x 33m et mm75 x 33m.

SPÉCIFICATION

RÉSISTANCE À LA TRACTION MD (N/10 mm)	19,6
ALLONGEMENT À LA PAUSE MD (%)	150%
ÉPAISSEUR (MICRON)	135+/-10%
ADHÉSION (N/10mm	18
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	0°C – 80°C

Les propriétés physiques et de performance montrées sont des moyennes obtenues à partir de tests recommandés par l'ASTM D-1000, ou de nos propres procédures. Un rouleau particulier peut légèrement différer de ces moyennes et il est recommandé que l'acheteur détermine son adéquation pour ses propres besoins.

DÉTAILS DE STOCKAGE : 24 mois sous température et humidité normales