



Sangle d'arrimage Plateau 5 Mètres - 2 Parties



Référence	APMP2J5
Référence EDB	1923535
Code EAN	3700056089291

Désignation Sangle d'arrimage Petit modèle Plateau Lg: 5m (Lgf 0.25M + Lgl 4.75M) Fer 112 (Doigts serrés) - LC 1 000 daN - Larg. 35mm JAUNE + MARQUAGE "ENTREPOT DU BRICOLAGE" EN CONTINU SUR PARTIE LONGUE -SOUS-SACHET PLASTIQUE 2 Trous Européens - (PCB 20 Pcs)

Caractéristiques

Force d'arrimage	 LC 1 000 daN
	 LC 2 000 daN
Rupture sangle avant couture	3 000 daN
Allongement	≤ 7%
Norme	EN 12195-2
Matière Textile	100% POLYESTER HAUTE TENACITE
<u>Couleur</u>	<u>JAUNE</u>
Largeur	35 mm
Longueur	5 mètres : Lgf 0,25m / LgL 4,75m
Ferrure	Fer 112 (doigt serré)
Poids	0,800kg
Emballage	Sachet plastique avec 2 trous européens
PCB	20 Pces
Dim. Produit	31x20x5cm
Dim. Carton	40x39x25cm

Les + produits :

Résistant aux UV

Produit brochable en linéaire

Emballage sachet plastique recyclable
Sangle personnalisée avec marquage "Entrepôt du bricolage"

Nos Conseils :

- Ne pas utiliser une sangle endommagée, coupée, usée
- Ne pas surcharger (voir étiquette)
- Contrôle visuel avant chaque utilisation
- Très bonne résistance aux produits chimiques (acides minéraux)
- Utilisation entre -40 et +100°C
- Protéger des angles vifs et coupants
- Ne pas vriller, faire de nœud

Ne pas utiliser en levage

Produit destiné aux véhicules légers, remorque plateau, artisans du bâtiment

