

LA PROTECTION DES TERRASSES EN BOIS

Le saturateur Terrasse Extérieure nourrit et protège facilement vos sols en bois des UV et des intempéries.

PERFORMANT

Protège des UV et intempéries.
Résiste à l'eau chlorée.

FACILE

Compatible tous types de bois, neufs ou anciens.
Application sans essuyage.

**EMBALLAGE À BASE DE
PLASTIQUE RECYCLÉ | 30%
minimum**



FABRICATION JURA

NUANCIER

2 teintes · 1 aspect



Naturel



Teck

MAT



5 L

SUPPORTS

Pour toutes les terrasses, decking et caillebotis en bois.

Sur tous types de bois: bois durs, résineux ou exotiques, neufs ou anciens.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS PINCEAU OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre et sec.

• **BOIS BRUTS / SATURÉS** : poncez légèrement (grain 80) et dépoussiérez.

• **BOIS NEUFS / GRAS** : il est préférable de laisser vieillir le bois en extérieur pendant 3 mois afin qu'il soit suffisamment poreux pour que le saturateur s'imprègne bien.

• **BOIS ANCIENS / GRISAILLÉS**: Poncez (grain 80), dépoussiérez et effectuez un nettoyage avec le NETTOYANT DÉGRISEUR V33. Bien rincer et laissez sécher avant l'application du saturateur.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C, par temps sec.

• Remuez le saturateur à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau en respectant le temps de séchage. Ne pas essuyer.

• Attendre au moins 12 heures avant la remise en circulation.

ENTRETIEN: lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage et brossage, appliquez une à deux couches de saturateur.

BON À SAVOIR

• En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du NETTOYANT DÉGRISEUR V33.

• Le Naturel se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà saturés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

• Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.