

# SCIE À ONGLET RADIALE

## SLIDING MITER SAW



EnergySaw-210SL2 132031

1600 W

Power: 1600 W

Ø 210x30 mm - 40T

Blade: Ø 210x30 mm - 40T

LED & Laser


LED and Laser

4800 tr/min

Speed: 4800 rpm




**5 ANS 10 ANS**  
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Toutes commandes en face avant  
All control panel in front



Laser + éclairage LED + 2 extensions avec butées  
Laser + LED light + 2 extensions with stop gauge



Butée de profondeur de coupe pour le rainurage  
Depth cutting gauge for grooving



- **Laser frontal** pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- **Eclairage LED latéral** de la zone de travail
- Moteur à entraînement direct
- Poignée de guidage de tête gaucher/droitier avec double sécurité
- Positionnement de la tête en coupe biseau gauche avec **commande à l'avant** de la machine
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Butée de profondeur de coupe pour le rainurage
- 2 poignées de transport pour faciliter la manutention
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de lame
- Blocage du câble d'alimentation sur la partie arrière des glissières
- **Système radial à roulements** grand confort
- 2 presses de serrage incluses pour une meilleure stabilité de coupe
- **2 extensions de table latérales XXL** avec butée 52 à 70 mm
- Enroulage du câble d'alimentation

\* Livrée avec lame Ø 210 mm x 30 mm / 40 Dents

- **Front laser** for a better visibility of cutting line
- **Side LED light** for working area
- Direct driven motor
- Head cut handle with left or right double security system
- Cutting head in left bevel position, with **front convenient handle**
- Pre-settable table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table
- Depth cutting gauge for grooving
- 2 handles for easy handling
- Spindle lock for easy blade changing
- Cable support on the rear part of the sliding system
- Big confort **sliding system** with **ball bearings**
- 2 clamping presses included for better cutting stability
- **2 XXL side table extensions** with stop 52 to 70 mm
- Power cable winding

\* Supplied with blade Ø 210 mm x 30 mm / 40 Teeth

### Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	740x430x420 mm
Dimensions produit - Product size	700x885x900 mm
Garantie - Warranty	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	16,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	195 pcs
Gencod Barcode	3 611351 320319

Capacités de coupe - Cutting capacities	
	65 x 260 mm
	65 x 170 mm
	35 x 260 mm
	35 x 170 mm



### Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Dents - Teeth
801333	210	24
801334	210	40