

## Caractéristiques

Matériaux	Plastique ABS
Thermostat (mécanique, électronique)	Électronique
Norme	NF IP24 classe II
Emballage	Carton
Dim. emballage unitaire (LxHxP cm)	57 x 16 x 21,5
Dim. master carton (LxHxP cm)	58 x 49,5 x 43,5
Poids brut unitaire (kg)	2,56
Poids brut master carton (kg)	NC
Puissance	2000 W
Dimension palette (cm)	80 x 120
PCB	4
PCB palette	NC
Boitier de commande	
Interrupteur marche / arrêt	Non
Commutateur (oui/non)	Non
Minuterie	Non
Soufflerie	Non
Programmateur	Oui
Voyant lumineux de fonctionnement	Oui
Fil pilote	Non
Nombre d'ordres avec fil pilote (confort/ éco/ prog..)	
Sections collecteurs	
Corps de chauffe	Céramique
Turbo	Non
Couleurs disponibles	Blanc/argent (façade)
Pays de fabrication	Chine
Garantie	2 ans
Gencod	3349357450708
nomenclature	85162991
REF Fournisseur	745070
DEEE €HT	0,58



## Le + du produit :

- = Avec télécommande multifonctions
- = IP22, idéal pour une utilisation en salle de bains
- = Affichage digital
- = Programmation hebdomadaire

Descriptif technique du produit :  
**MASK RC**

Puissance : 2000 W  
2 allures de chauffe : 1000/2000 W  
Ventilation froide possible  
Télécommande multifonctions  
Affichage digital  
Programmation hebdomadaire  
Ailettes oscillantes automatiquement  
Témoin lumineux de fonctionnement  
Sécurité contre la surchauffe  
Classe II  
Indice de protection IP22  
Coloris : blanc (structure) et façade argentée  
Matériaux : Plastique ABS



## DIMENSIONS APPAREIL NU

Puissance (W)	2000 W			
Référence fournisseur	745 070			
Longueur (Mm)	540			
Hauteur - Boîtier inclus (mm)	123,0			
Epaisseur hors tout (mm)	187,0			
Poids (kg)	2,36			