



FLINT SENSOR 6W 3CCT 2700-3000- 4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020, température de couleur réglable et détection PIR intégrée
Code : **11063**



11063	4000K	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	548	0,93
2	137	1,87
2,5	88	2,33



Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

IP	IP20/65	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	50 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	560 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	93 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	corps acier	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	100000
Douille / Culot	Sans	Poids net	230 gr
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'avant du spot ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Détecteur de passage à Infra-Rouge
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	<p>Recouvrable de tout type d'isolant. Connexion sans outil. Réglages PIR accessible sous la collerette 1/4 de tour</p> <p>Fonction veille à 10% de la puissance</p> <p>Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode: 0%</p>
Facteur de puissance	0,90	Câblage	Lg 400mm avec connecteur rapide
		Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement