



EF5 CCT 3000/4000K BASC. NOIR

Code : **11053**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier noir
Matières / Coloris n°2	corps plastique
Orientation du produit	basculant - 20 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.5 W / 3.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 18 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	154 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	0.15 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,85
-----------------------------	------

Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
---------------------------------	---

Câblage	Cable HO5 VVF 3 G 0,75 mm²
----------------	----------------------------

Autres commentaires	Connexion sans outil
----------------------------	----------------------