




PACK X10 LEA 5W 4000K BLANC

Code: **11094**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK03	Faisceau	100°
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	420 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	84,00 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	NON
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polypropylène (PP)	Durée de vie moyenne	15 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe 0° / 0°	Nombre de On / Off	15 000
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	400,00 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,00 W / 5,00 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 43mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommendations installation:	
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	
Facteur de puissance	0,50	Autres commentaires	Flicker FREE