

PACK X3 IRIS 6,2W/CCT3 DIM BLC

Code: **51758**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	60°
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	550 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	88,71 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matière/ Coloris n°2		Durée de vie moyenne	25 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant / 35°	Nombre de On / Off	12 500
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	216,00 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	6,20 W / 6,20 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 35mA	Applications spécifiques	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	
Facteur de puissance	0,76	Autres commentaires	Connexion sans outil