

Store extérieur pare-soleil motorisé à énergie solaire VELUX MSL

VELUX®




Les stores extérieurs pare-soleil motorisés à énergie solaire VELUX peuvent être commandés à distance et réduisent le risque de surchauffe pour maintenir une température fraîche et confortable dans votre pièce. Leur transparence vous permet de toujours profiter de votre point de vue et de la lumière naturelle en journée, et ils sont faciles à installer (pas de câblage). Ils se connectent à votre fenêtre de toit manuelle et solaire VELUX pour vous offrir un contrôle total de votre confort intérieur.

- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- Préservez votre vue extérieure, réduisez les reflets indésirables et la lumière du soleil entrante
- Conçu pour s'adapter pour une installation rapide et facile de l'intérieur
- La conception sans entretien vous offre plus de sérénité tout au long de la durée de vie du produit.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO pour un meilleur climat intérieur, avec une protection automatique contre la chaleur. Télécommandé via smartphone ou voix.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous le souhaitez.
- Conçu pour durer, le store extérieur pare-soleil résistant au vent a été soumis à des tests exigeants de résistance dans notre laboratoire d'essai.



Couleurs et motifs

Le store extérieur pare-soleil VELUX possède un tissu maillé transparent. Ajoutez ce code de couleur de tissu à votre type de store extérieur pare-soleil lorsque vous commandez vos produits.



5060

Conseils pour le fonctionnement

Le store extérieur motorisé pare-soleil VELUX peut être levé et abaissé avec le clavier mural pré-appairé.

Compatibilité

Le store extérieur pare-soleil MSL-SA peut être installé sur les fenêtres de toit GGL, GPL, GPU, GLL, GLU, GHL et GZL. Si les fenêtres de toit sont associées à l'élément de fenêtre fixe GIL ou GIU, il faut utiliser la variante de store extérieur pare-soleil à énergie solaire MSI et la pente du toit doit être comprise entre 15° et 85°.

Le modèle MSL-SA ne peut être installé sur une fenêtre de toit à ouverture par projection fabriquée avant 2000.

Vous devez utiliser le ZOZ 246 lors de l'installation du MSL-SA sur des fenêtres solaires GGL/GGU au format CK ou FK.

Vous devez utiliser le ZOZ 246 sur tous les formats lors de l'installation du MSL-SA sur des fenêtres solaires fabriquées entre 2000 et 2012 (V21).

Vous devez utiliser le ZOZ 246 dans tous les formats lors de l'installation du MSL-SA sur des fenêtres manuelles équipées du KSX 100 WWA fabriquées avant avril 2021.

Le MSL-SA n'est pas compatible avec les fenêtres manuelles équipées du KSX 100 WWA fabriquées après avril 2021.

Pour les tailles, veuillez consulter la liste de prix, car la gamme évolue en permanence. Le store extérieur pare-soleil peut également être fabriqué sur mesure.

Si vous combinez le store extérieur pare-soleil MSL-SA avec une fenêtre de toit équipée de caches en cuivre fabriqués après 1992, vous devez commander une couverture inférieure pour le store extérieur pare-soleil (kit ZOZ -K-- 240).

Si vous le combinez avec une fenêtre de toit GGL ou GGU fabriquée entre 1992 et 2000, vous devez commander le kit d'installation ZOZ 238.

En cas d'association avec le modèle électrique VELUX GPU, le kit d'installation ZOZ 229S doit être commandé.

L'association de plusieurs fenêtres de toit côte à côte nécessite une distance entre dormants d'au moins 18 mm. Si les fenêtres sont combinées les unes au-dessus ou en dessous des autres, la distance entre dormants doit être d'au moins 250 mm. Les stores extérieurs pare-soleil à énergie solaire ne peuvent pas être installés sur des fenêtres à raccords Jumo EB-.

Compatibilité avec d'autres produits de protection contre le soleil VELUX et équipements à énergie solaire VELUX et VELUX ACTIVE :



le store extérieur pare-soleil peut être associé à des produits de protection contre le soleil intérieurs. Veuillez noter que s'il est associé à un store solaire intérieur, la capacité des cellules solaires du store intérieur à recharger les batteries sera réduite ou nulle.

Le store extérieur pare-soleil ne peut pas être associé à d'autres produits de protection solaire extérieurs.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>

Informations techniques

Store extérieur pare-soleil motorisé à énergie solaire VELUX MSL	Batterie	Batterie haute performance, NiMH, 9,6 V CC, 2 100 mAh. La batterie sert de réserve d'énergie pour les périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. Le store extérieur pare-soleil est doté d'une batterie qui doit être allumée avant utilisation.
	Raccordement	N/A
	Installation et utilisation	Le store extérieur pare-soleil peut être installé depuis l'intérieur ou l'extérieur. Pas besoin d'alimentation secteur : le store extérieur pare-soleil est alimenté par une cellule solaire pré-installée.
	Matériau et couleur	Coffre, glissières latérales et profilés latéraux : aluminium laqué, gris (NCS S 7500-N) Embouts du coffre supérieur, pièces inférieures des glissières latérales et embouts de la protection du bas : plastique teinté, gris (NCS S 7500-N).
	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH, 9,6 V CC, 2 100 mAh. La batterie sert de réserve d'énergie pour les périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. Le store extérieur motorisé pare-soleil est livré avec une batterie qui doit être mise sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
Clavier mural pré-appairé	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée sous le capot supérieur du coffre.
	Installation et utilisation	Clavier mural technologie radio (Io-homecontrol®). Ref : KLI 313 inclus. Le clavier est prêt à être utilisé. Portée de la radiofréquences : 300 m en champ libre et selon la construction du bâtiment environ 30 m en intérieur.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, poids 0,125 kg.