

POTEAU PROFIX®



CARACTÉRISTIQUES

Le poteau Profix® ne requiert aucun accessoire de fixation. Il s'agit d'un système inviolable.

Section

66 x 50 mm



À sceller

Avec platine



Une fois le ciment séché, les bloqueurs Profix® peuvent être retirés et réutilisés lors de l'installation suivante.



ressources

Vidéo d'installation du poteau Profix®



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
 - Autres finitions disponibles
- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline:
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

+ de 200 couleurs RAL



DIMENSIONS STANDARDS

| Hauteur panneau (mm) | Longueur poteau (mm) | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------|
| | À sceller | | Avec platine | |
| | Court | Long | À emboîter | Soudée |
| 625 | 900 | 1.100 | 700 | 700 |
| 825 | 1.100 | 1.300 | 900 | 900 |
| 925 | 1.300 | 1.700 | - | - |
| 1.000 | 1.300 | 1.700 | 1.100 | 1.100 |
| 1.025 | 1.300 | 1.700 | 1.100 | 1.100 |
| 1.225 | 1.700 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
| 1.400 | - | 2.000 | - | - |
| 1.525 | - | 2.200 | 1.700 | 1.600 |
| 1.600 | 2.000 | 2.200 | - | - |
| 1.725 | 2.000 | 2.200 | - | 1.800 |
| 1.800 | 2.200 | 2.400 | - | - |
| 1.925 | 2.400 | 2.500 | - | - |
| 2.000 | 2.400 | 2.500-2.700 | - | 2.100 |
| 2.025 | 2.400 | 2.500-2.700 | - | 2.100 |

ACCESSOIRES

fixation

BLOQUEUR PROFIX®

- Matériel: Polyamide



platines

PLATINE ALUMINIUM PROFIX®

- Dimensions: 148x125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



PLATINE PROFIX® ECO

- Matériel: Aluminium
- Dimensions: 110x107,5 mm
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



platines

PLATINE ACIER AVEC MANCHON PROFIX®

- Dimensions: 148x125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie non incluse
- Couleurs RAL standard



BASE ACIER À L'ANGLAISE PROFIX®

- Dimensions: 148x125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie non incluse
- Couleurs RAL standard



POTEAU PROFIX® DE RÉPARATION

- Hauteur: 3.200 mm
- Couleurs RAL standard



INSTALLATION

PANNEAUX HÉRCULES®, HÉRCULES® MEDIUM ET BRICO-HÉRCULES® Entraxes pour longueur 2.500 mm

- 2.540 mm

PANNEAUX ECO ET EXOTIC® Entraxes pour longueur 2.000 mm

- 2.040 mm

PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6 Entraxes pour longueur 2.490 mm

- 2.530 mm



D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE