



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Armoire pré-câblée
Type de coffret	Coffret de répartition
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	3
Nombre total de modules de 18 mm	39
Type de dispositif de protection	2 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 10 A à 230 V - C courbe 4 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A à 230 V - C courbe 3 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A à 230 V - C courbe 1 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 32 A à 230 V - C courbe 1 x disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 63 A à 230 V - 30 mA type A 1 x disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 40 A à 230 V - 30 mA type AC 1 x disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 63 A à 230 V - 30 mA type AC
Équipement fournis	3 peigne jeu de barres - 1P + N - 63 A 2 vertical comb busbar - 1P + N - 63 A Bande d'obturateur Étiquette avec inscription Jeu de vis guide d'installation
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XP ID Resi9 Resi9 XP DM
Type de face avant	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	XP compatible
[In] courant nominal	63 A
Type de rail	DIN
Nombre de voies	10 voies (1P + N)
Nombre de phases réseau	Monophasé
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Largeur	252 Mm
Hauteur	500 Mm
Profondeur	108 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	NF C 15-100 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	50,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,370 Kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	94,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 Cm
Poids de l'emballage 2	163,000 Kg

Durabilité de l'offre

Sans mercure	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil Profil Environnemental Du Produit
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption Profil Environnemental Du Produit
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	Article contient PFAS Chemicals Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique