

**FICHE TECHNIQUE****REF : 707952****DESIGNATION : Coffret pré-équipé 4 Rangées 4 Inter diff - 12 disjoncteurs****DESCRIPTION GENERALE**

Gamme Commerciale	COFFRET DE PROTECTION
Présentation	Coffret pré-équipé 4 Rangées 4 Inter diff - 12 disjoncteurs
Montage du Système	Rail DIN
Fonction	COFFRET EQUIPE
Couleur	BLANC
Emballage	sous-film
PCB ( Multiple de vente)	1

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Composition	4 interrupteurs différentiels ; 12 disjoncteurs
Courant assigné des Disjoncteurs	5x10A 3x 16A ; 3x 20A ; 1x32A
Classe et Type Interrupteurs Différentiels	3x40A Type AC ;1x63A Type A
Tension d'emploi assignée Ue : (V)	230V
Fréquence assignée : (Hz)	50Hz
Nature du courant	Alternatif
Nombre totale de pôles	1+N
Matière du coffret	Polystyrène
Mode de déclenchement	Magnétothermique
Classe de limitation d'énergie ( $I^2t$ ) :	1
Distance de grille (essais de court-circuit) :	55mm
Type de bornes :	A Vis

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	Oui
Tenue au Feu	850°C
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	25°C

## NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF des composants	OUI
ROHS	Conforme