



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway TBS-Smart
Nom de l'appareil	TBS-Smart
Type de produit ou équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	15 V CC
Puissance nominale en VA	2 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	100 1...2,5 mm ² BAES 100 1...2,5 mm ² BIF BAEH
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Borne à vis
Nombre de câbles	1 câble(s) 2,5 mm ²
Pas de 9 mm	10
Poids du produit	0,3 Kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	349,000 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	6,680 Kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	45,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 Cm
Poids de l'emballage 3	69,544 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	35
Empreinte carbone du cycle de vie total	112 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	4.115854065752296
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.3915238219800863
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.07637118326595994
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	106.2232785826713
Sans SVHC REACH	Oui
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5, B6]	606 kg CO2 eq.
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.7340560419048722
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	112
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme 🔗
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**