



TESTEUR DE PEINTURE MURALE

Description du produit	Peinture à utiliser comme testeur de couleur pour murs et boiseries, en phase aqueuse, pour l'intérieur.	
Qualités (points +)	Peinture en phase aqueuse permettant aux consommateurs de tester une couleur chez eux directement sur le mur ou la boiserie. Bon pouvoir couvrant Reproduction exacte des couleurs Rouleau d'application inclus avec le testeur.	
Type de supports	Murs en plaques de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé bruts ou déjà peints. Portes, plinthes, placards en bois bruts ou déjà peints.	
Préparations et Conseils d'application	Préparer son support afin d'avoir une surface homogène et lisse pouvant recevoir une peinture. Appliquer ensuite 1 à 2 couches de TESTEUR DE PEINTURE MURALE Peinture prête à l'emploi, bien mélanger avant application. La teinte doit être évaluée après parfait séchage du produit.	
Conseils utiles :	Si la teinte d'origine est très différente de la nouvelle teinte testée, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche du TESTEUR DE PEINTURE MURALE. La perception de la teinte entre le testeur peut différer légèrement de celle de la peinture murale qui sera choisie ultérieurement notamment du fait des différences de brillance (mat, velours, satin, brillant). Les caractéristiques du TESTEUR DE PEINTURE MURALE ne sont pas comparables à la peinture murale qui sera choisie. Le TESTEUR DE PEINTURE MURALE est uniquement destiné à tester les couleurs et non à tester la performance du produit. L'usage du testeur n'est pas recommandé pour faire des retouches. Le TESTEUR DE PEINTURE MURALE peut être recouvert par une peinture murale en phase aqueuse.	
Caractéristiques du produit	matériel d'application :	Rouleau inclus dans le testeur
	Rendement :	0,3 m ² avec 30 ml
	Temps de séchage :	Sec au toucher 30 min
	à 23°C et 50% HR	Recouvrable 4 h
	Technologie :	Résine synthétique
		Phase aqueuse
Réglementaire	COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV (variable selon la teinte, par défaut 30 g/L). Emission dans l'air intérieur* : variable selon la teinte *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	



Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture. Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001
Internet : <https://www.duluxvalentine.com/fr>