



Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser		
Marque	TECTRO	Tectro	
Modèle	TSCS 1635		
Couleur	Blanc		
Code EAN	8713508799117		
Code EAN unité int	8713508799032		
Code EAN unité ext	8713508799070		

Caractéristiques techniques

	Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,3
Classe EE/Performance sur une saison		A++
PdesignC / PdesignH	kW	3,8
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,51 / 4,00
Consommation nominale	kW	1,19
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	200
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (max.)	A	10
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	350 / 400 / 530
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85
Capacité de déshumidification	l/24 h	29
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50
Plage thermostatique	°C	16~30
Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL)	dB(A)	40,5
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL)	dB(A)	55,5
Vitesse de ventilation		3
Contrôle	électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 620
Équivalent CO ₂	tonnes	0,42
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12
Hauteur max entre unités int/ext	m	10
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	720 x 270 x 495
Compresseur	rotatif / GMCC	
Classement sécurité unité int.	IPXX	IPX0
Classement sécurité unité ext.	IPXX	IPX4
Net poids - unité intérieure	kg	9,7
Net poids - unité extérieure	kg	23,8
Garantie	ans	2
Garantie compresseur	ans	4

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.



20 ft = 106
40 ft = 220
40 HQ = 254



L x P x H
int : 87.5 x 28.5 x 37.5 cm
ext : 82.8 x 33 x 53 cm



Poids brut
int : 12.3 kg
ext : 30.6 kg

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Filtre Ecran, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

TECTRO



Fonctions 3 en 1



Respectueux de l'environnement R32



Télécommande avec écran



Fonction timer



Fonctionnement grand silence

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Réfrigérant R32 respectueux de l'environnement: Ce climatiseur utilise le R32 dont le PRG (Potentiel de Réchauffement Global ou GWP en anglais) est 3 fois inférieur à celui du R410A.

Télécommande avec écran LCD: facile d'utilisation, elle est utilisable jusqu'à une distance de 8 mètres environ.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.