

CARACTÉRISTIQUES

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 4 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm.
- Turbine à action à haut rendement et moteur monté sur roulements à billes.
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.
- Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.
- Système de supportage/suspension anti vibration.
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 20 mm) et connecteur rapide repéré.
- Structure : coque polypropylène.
- Dimensions hors tout LxIxh : 667 x 533 x 171 mm.
- Poids 3 kg.
- Classe énergétique : C
- Niveau de pression acoustique (Lp) à 2 m de la bouche cuisine installée dans un angle délimité par un mur et un plafond : 27 dB(A)



Gaine PVC souple




Gaine PVC souple isolée



Gaine semi-rigide

CARATÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Avis technique	14.5/17-2281	
Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaine d'emploi	T1 (1 sanitaire) à T5 (3 sanitaires) Configurations exclues : T4 et T5 (2 SdB + 1 WC)	T1 (1 sanitaire) à T7 (3 sanitaires) Configurations exclues : T6 et T7 : toutes sauf celles comportant 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC ou 2 SdB + 1 WC
Nombre maximum de sanitaires	3	4
Indications de mise en œuvre	Conduits flexibles ou rigides Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Puissances électriques pondérées	24,6 à 27,1 W-Th-C	24,6 à 27,7 W-Th-C
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	26,5 W-Th-C	25,8 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine	≤ 38 dB(A)	



Installation suspendue dans les combles

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX

- Raccordement à des réseaux souples, isolés, semi-rigides...
- Piquages 90 ou 45°
- Kit complet fourni pour une installation autonome



Système d'accrochage rapide des gaines sanitaires avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.

Le collier «Quick'Gaine» assure le maintien des gaines sans outil.



Installation dans un garage fixée au mur



Installation sous une trappe dans un faux plafond

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Kit VENTILIS BC, avec bouches à piles pour les WC et à commande manuelle pour la cuisine	913345	3127609133452



Composition des kits

Kit VMC VENTILIS BC avec bouches à commande manuelle pour la cuisine et à piles pour les WC (913345) :

- 1 caisson VENTILIS BC
- 1 bouche cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m³/h à commande manuelle par cordon
- 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m³/h
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³/h avec détection de présence à piles
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 6 colliers «Quick'Gaine»

