



**Parefeuille
Provence**

VOLCAN GRIP

| | | |
|--|---|---|
| Formats- Size - Formato | 45,5 X 45,5 - 30 X 60 | |
| Couleur - Color | ANTHRACITE - GRIS - PIERRE | |
| Destination - Premises - Destino | Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors | |
| Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado. | | |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411: Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo | | |
| | ANTHRACITE : U3P3E3C2 GRIS : U3SP3E3C2 PIERRE : U3SP3E3C2 | Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5x45,5 : 8mm 30x60 : 8mm |
| Caractéristiques Characteristics Características | Norme Norms Norma | Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas |
| Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua | EN ISO 10545-3 | 0,5 < E ≤ 3 % |
| Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion | EN ISO 10545-4 | Conforme - Conformado - In accordance F ≥ 1100 N R ≥ 30 N/mm ² |
| Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste | EN ISO 10545-7 | Anthracite : PEI 4 Gris- Pierre : PEI 5 |
| Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado | Echelle de Mohs | 7 |
| Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque | Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-9 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química | EN ISO 10545-13 | Conforme - Conformado - In accordance |



Parefeuille
Provence

VOLCAN GRIP

| | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes | DIN 51130 DIN 51097 | R11 A-B-C |
| Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego | Décision 96/603/CEE | A1 FL |
| Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior | Décret n°2011-321 | A+ |
| Numéro de DOP | | 002GCE |

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

nov-19