



Moteur : **Troy Bilt, monocylindre**  
 Puissance : **3,2 kW / 2850 min<sup>-1</sup>**  
 Cylindrée : **196 cm<sup>3</sup>**  
 Chargeur de batterie : **5033-BC-0001 en option**

Réservoir carburant : **1,2 l**



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : **140 kg**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**  
 Roues (avt;/arr.) : **13" x 5" / 16" x 6,5"**  
 Moyeux : **bagues**

Dimensions (env.) : **L 192 / l 83 / H 112 cm**



Bac de ramassage : **150 l**  
 Mulching : **En option**  
 Déflecteur : **En option**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **Oui**  
 Siège avec suspensions : **Oui**

Largeur de coupe : **60 cm**  
 Hauteur de coupe : **38 – 95 mm**  
 Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : **13AA26SC609**  
 Code EAN : **4008423925166**

### ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection  
 Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 0,6 l SAE30HD  
 Réf. : 6012-X1-0030

Visuel non contractuel



Lame de rechange  
 Réf. : 1111-M6-0152



Kit mulching avec déflecteur  
 Réf. : 196-707-678



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





## Minirider ramassage intégré



### Bac 150 l

avec vidange depuis le poste de conduite



### Platine arrière en option

pour la fixation d'accessoires




### Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite  
Châssis robuste en acier 2.5 mm



### Mulching et déflecteur en option



### Porte Gobelet



### Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords

46 cm

### Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



### Pneus spécial gazon

DESIGN COMPACT



env. 170 cm



env. 170 cm

EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière