



EN 14055



BÂTI SUPPORT :

- Bâti-support en acier à structure renforcée
- **Mural** : fixation en 6 points sur mur porteur
- Résiste à une charge de 400 kg
- Livré complet prêt à installer
- Réglable en hauteur sur 200 mm
- Revêtement époxy anticorrosion sur toute la surface

RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- **Mécanisme de chasse double volume** 3/6 litres : des économies d'eau quotidiennes !
- **Robinet flotteur silencieux**

PLAQUE DE COMMANDE :

- **Double volume**
- Commande frontale, finition blanche
- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande

CUVETTE SUSPENDUE :

- Design moderne
- Facile d'entretien
- Accessoires de fixation fournis

ABATTANT :

- Incassable
- Charnières à dormant ajustable réversible
- Visserie plastique à fixation rapide

ACCESSOIRES :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PVC à coller (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

