



PACK WC GRENAT

Pack WC complet



APPAREILS SANITAIRES



Le pack WC CONFIANCE

Montage facile et rapide

Fiabilité SIAMP

UTILISATION



- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**

CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti.
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

Réservoir de chasse

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume
- Robinet flotteur 95L **silencieux** réglable
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande



CUVETTE TRAITÉE ANTICALCAIRE

PACK WC GREMAT

Pack WC complet



Plaque de commande Lemon
Aspect chromé mat

Connexion en eau

- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir

Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide et intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume *LEMON ASPECT CHROMÉ MAT*

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarits de protection contre les corps étrangers

Cuvette

- Cuvette suspendue en céramique à circuit d'eau émaillé traitée anticalcaire
- Design contemporain

Abattant OPIO Premium

- Thermoplastique
- Déclipsable
- Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Fixation par le dessus : montage rapide
- Charnières individuelles réglables en polyamide avec vis de fixation en métal

Accessoires fournis

- Évacuation coudée Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce) **INNOSIAMP**



- 1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
 - 2 = 13 ~ 80 mm
 - 4 = 0 ~ 200 mm
 - si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
 - si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*
- *Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

